



# Техническое описание продукта

## AVIATICON Hypoid EP 80W-90

51050570

Всесезонное трансмиссионное гипоидное масло классификации API GL 5

**AVIATICON Hypoid EP 80W-90** является гипоидным трансмиссионным маслом в соответствии с SAE. Оно используется в осевых приводах, коробках передач с гипоидными и спирально-коническими зубчатыми шестернями.

**AVIATICON Hypoid EP 80W-90** благодаря тщательно отобраным растворителям со специальными присадками для холодной текучести и антикоррозионности, а также стабильности температуры, снижается износ и улучшаются несущие свойства. Специальный комплекс компонентов противостоит вспениванию, а также окислению.

**AVIATICON Hypoid EP 80W-90** является гипоидным трансмиссионным маслом для длительных тяжелых нагрузок. Предотвращает коррозию и образование повреждений при повышенных температурах и в холодную погоду. Функционал скрепляющих материалов, таких как уплотнительные кольца, не ухудшается благодаря совместимости.

### Преимущества:

- хорошая текучесть при низких температурах
- хорошая совместимость с уплотнительными материалами
- превосходная защита от коррозии
- устойчивость к воздействию воздуха - низкое пенообразование
- отличная защита от износа
- высокая износостойкость при любых нагрузках
- стойкость к окислению

### Физические данные

SAE-класс	80W-90	SAE J 300
Вязкость при + 40°C	140,00 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Вязкость при + 100°C	13,90 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Индекс вязкости	95	DIN ISO 2909
Плотность при + 15 °C	0,897 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	210 °C	DIN ISO 2592

(Физические данные представляют собой средние значения)

### Классификации

- API GL5

### Рекомендации по применению

Mercedes-Benz 235.0	DAF	ZF TE-ML 16C
MAN 342 Typ M-1	MIL -L-2105 C/D	ZF TE-ML 17B
Volvo 97310	Voith 132.00374400	ZF TE-ML 19B
Ford SQ-M2C-9002 AA	ZF TE-ML 16B	ZF TE-ML 21A

Дата: 09.08.2016



ООО «ФИНКЕ», эксклюзивный дистрибьютор продукции Finke на территории РФ  
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом № 48, корпус «Г», стр. 4.  
Тел.: +7 (495) 180-8833  
[www.finke-oil.ru](http://www.finke-oil.ru)

