



# Техническое описание продукта

## AVIATICON Unique LL 10W-40

50051210

НС-Синтетическое легкомоторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

**AVIATICON Unique LL 10W-40** - это топливосберегающее маловязкое моторное масло, изготовленное из качественных базовых и синтетических масел. Оно предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе двигателях с турбонаддувом и транспортных средствах с каталитическими нейтрализаторами.

Благодаря высокой вязкости масла достигается легкий запуск холодного двигателя при низких температурах и прочность масляной пленки при высоких рабочих температурах. Высокое качество компонентов позволяет увеличить интервалы замены масла, защитить двигатель от образования шлама, окисления и коррозии. Добавки, уменьшающие трение, усиливают прочность масляной пленки, позволяют быстро достигнуть нужного давления масла после запуска, обеспечивают надежную работу двигателя в течение длительного времени и снижают потребление горючего благодаря топливной эффективности.

### Преимущества

- хорошая стабильность вязкости
- хорошая стойкость к окислению
- превосходная защита от коррозии
- отличная защита от износа
- очень широкий диапазон рабочих температур
- очень хорошие показатели при холодном запуске
- предотвращает образование шлама
- отличная чистящие и диспергирующие свойства

### Физические данные

SAE-класс	10W-40	SAE J 300
Вязкость при + 40°C	91,40 мм <sup>2</sup> /сек	DIN 51562
Вязкость при + 100°C	13,80 мм <sup>2</sup> /сек	DIN 51562
Индекс вязкости	155	DIN ISO 2909
Плотность при + 15 °C	0,876 г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Температура застывания	-28 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	>210 °C	DIN ISO 2592

(Физические данные представляют собой средние значения)

### Классификации

- API SL
- API CF
- ACEA A3
- ACEA B4

### Рекомендации по применению

Mercedes-Benz 229.1

Volkswagen 505.00

Volkswagen 501.01

Дата: 11.12.2015



ООО «ФИНКЕ», эксклюзивный дистрибьютор продукции Finke на территории РФ  
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом № 48, корпус «Г», стр. 4.

Тел.: +7 (495) 180-8833

[www.finke-oil.ru](http://www.finke-oil.ru)

